



## Kemetyl AG e-PLUS

Kemetyl AG e-PLUS yra benzinas motorsportui etanolio pagrindu, skirtas ypač forsuotiems lenktyniniams keturtakčiams varikliams su turbokompresoriais, o taip pat varikliams su aukštu suspaudimo laipsniu. Pasižymi labai geru degimo kameros aušinimu, kas ženkliai palengvina vožtuvų ir stūmoklio temperatūrinį režimą ir sumažina detonacijos pavojų. Benzinas sukurtas pagal Švedijos ekologinius reikalavimus mažinti išmetimo dujų taršą į atmosferą.

Šis benzinas taip pat yra tinkamas dvitakčiams ir keturtakčiams motociklų varikliams. Dvitakčiams varikliams maišymui su šiuo benzinu reikalinga speciali alyva.

Oktaninis skaičius tiriamuoju metodu, min	110
Oktaninis skaičius motoriniu metodu, min	100
Automobilinio tipo benzinas SS 155422	15-25%
Etanolis 99,5%	70-85% (v/v)
Tankis, esant 15 °C, kg/ltr	0.765-0.785
Sočių garų slėgis, kPa	35-70
Švino kiekis, mg/ltr	<1.0 (v/v)
Deguonies kiekis, % masės	30
MTBE	<5% (v/v)
Aromatinių angliavandenilių kiekis	<4% (v/v)
Benzeno kiekis	<0,1% (v/v)
Sieros kiekis, mg/kg	<2