

Neskiedžiamos metalo apdirbimo alyvos

Produkto pavadinimas	Klampa esant 40°C, mm ² /s	Plūpsnio temperatūra, °C	tinkamumas hidrosistemai	TECHNOLOGIJOS													METALAI					
				Elektroerozinis apdirbimas	Honingavimas	Krumpliaračių pjovimas/frezavimas	Krumpliaračių šlifavimas	Įtrankių šlifavimas	Šlifavimas	Tekinimas / frezavimas / grėžimas	Pjovimas	Automatinis tekimas	Kirtimas	Gilių kiaurymių apdirbimas	Sriegiavimas / valcavimas	Spalvoti metalai	Aliuminio lydiniai	Plienas			Špižius (pilkasis, kalusis)	
																		Lengvai apdirbami	Sunkiai apdirbami	Nerūdijantis plienas		
MOL Polimet EDM 3	2,3	103	n.d.	✓✓✓	✓✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
MOL Polimet M 4	5,2	115	n.d.	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✗	✓	
MOL Polimet ME 4	5,4	115	n.d.	✗	✓✓✓	✗	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓✓	✗	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
MOL Polimet ME 8	9,3	144	n.d.	✗	✓✓✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✗	✓	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
MOL Polimet MFS 8	8,2	148	n.d.	✗	✓✓✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✗	✓	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
MOL Polimet ME 12	11,9	175	n.d.	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	
MOL Polimet ME 17	18	180	n.d.	✗	✓	✗	✓✓	✗	✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✗	✓	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗	✓	
MOL Polimet ME 18	18	190	n.d.	✗	✓✓	✓	✓✓✓	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	
MOL Polimet ME 20	19,5	200	n.d.	✗	✓	✓✓	✓	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	
MOL Polimet ME 25	26	197	n.d.	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	
MOL Polimet HM 32	32	200	✓✓✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗	✓	
MOL Polimet ME 40	40	180	n.d.	✗	✗	✓✓✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓✓✓	✗	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	
MOL Polimet HM 46	46	210	✓✓✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✗	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✗	✓	
MOL Polimet ES 56	56,6	230	n.d.	✗	✗	✓✓	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✗	✓	
MOL Acticut ME 10	10	120	n.d.	✗	✓	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	
MOL Acticut ME 15	15	120	n.d.	✗	✓	✓✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	
MOL Acticut ME 20	21,5	184	n.d.	✗	✗	✓✓✓	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
MOL Acticut ME 25	26	170	n.d.	✗	✗	✓✓✓	✗	✗	✗	✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
MOL Acticut ME 32	32	200	n.d.	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓	
MOL Acticut ME 37	37	200	n.d.	✗	✗	✓✓	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	

Pastabos:

- ✓✓✓ Puikus
- ✓✓ Geras
- ✓ Pritaikomas
- ✗ Nerekomenduojama
- n.d. Nėra duomenų